



Tehničke specifikacije INNOLIFT		Standardni modeli				Opcija		
		IS250.800	IM600.800	IL600.1000	IXL500.1250	IV300.700	IS600.700	IXXL400.1400
Dizanje vilica		Električni	Električni	Električni	Električni	Ručni	Električni	Električni
Kapacitet dizanja	kg	250	600	600	500	300	600	400
Središte opterećenja	mm	600	600	600	600	600	600	600
Visina dizanja (h3)	mm h3	700	800	1000	1250	700	700	1400
Utovarna visina (h2)	mm h2	600	700	900	1150	600	600	1300
Vlastita težina	kg	175	180	185	190	90	176	195
Ukupna najniža visina (h1)	mm h1	1080	1200	1400	1700	1080	1080	1850
Ukupna najviša visina (h4)	mm h4	1700	1900	2300	2800	1080	1700	2950
Kotača - material		Poliuretan	Poliuretan	Poliuretan	Poliuretan	Poliuretan	Poliuretan	Poliuretan
Dimenzije prednjih kotača	mm	75 x 60	75 x 60	75 x 60	75 x 60	75 x 32	75 x 60	75 x 60
Dimenzije stražnjih kotača	mm	100 x 40	100 x 40	100 x 40	100 x 40	100 x 40	100 x 40	100 x 40
Ukupna dužina (L)	mm L	1520	1520	1520	1520	1480	1520	1520
Dužina kućišta bez vilica (L2)	mm L2	350	350	350	350	330	350	350
Širina podvozja (B)	mm B	760	760	760	760	700	760	760
Međuosovinski razmak (y)	mm y	980	980	980	980	850	980	980
Dimenzija vilica	mm	165 x 60	165 x 60	165 x 60	165 x 60	150 x 50	165 x 60	165 x 60
Dužina vilica (L1)	mm L1	1190	1190	1190	1190	1150	1190	1190
Širina vilica (b)	mm b	540	540	540	540	500	540	540
Udaljenost od tla (ml)	mm ml	0 - 30	0 - 30	0 - 30	0 - 30	0 - 30	0 - 30	0 - 30
Radna površina AST3	mm	1790	1790	1790	1790	1750	1790	1790
Promjer okretanja (Wa)	mm Wa	1090	1090	1090	1090	980	1090	1090
Parkirna kočnica		Mehanička	Mehanička	Mehanička	Mehanička	Mehanička	Mehanička	Mehanička
Motor za dizanje	kW	0,8	0,8	0,8	0,8		0,8	0,8
Snaga baterije	V / Ah	12 / 44	12 / 44	12 / 44	12 / 44		12 / 44	12 / 44
Punjač	V / A	12 / 10	12 / 10	12 / 10	12 / 10		12 / 10	12 / 10

Prema narudžbi

Frendix Oy

Vierikatu 11, 04430 Järvenpää, Finland

Golubinačka bb, Šimanovci
060 344 35 43; 060 454 35 43
www.innolift.rs